

CWBent



Dodatek reologiczny CWBent jest produktem mineralnym przeznaczonym do prac w inżynierii cywilnej, budownictwie, uszczelnieniach gruntu.

Produkt charakteryzuje się wysoką skutecznością i łatwo miesza się w wodzie słodkiej. Dodatek CWBent może być stosowany w celu ograniczenia wydzielania wody oraz segregacji w wysokoplastycznych i ciekłych mieszankach betonowych, jako zagęstnik oraz środek poprawiający retencję wody.

Dodatek reologiczny CWBent może być używany w połączeniu z innymi produktami, np. z polimerami różnych typów.

Zastosowanie

- zmniejszona lepkość klejąca zaprawy;
- zwiększenie lepkości zaprawy;
- brak rozwarstwiania zaprawy;
- ograniczenie skurczu i powstawania pęknięć mieszanki podczas wysychania.

Obszary zastosowania

Produkt przeznaczony jest do stosowania w budownictwie, inżynierii cywilnej oraz przy uszczelnieniach gruntu.

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań w systemach wody pitnej.
Produkt nie jest przeznaczony do przemysłu spożywczego.

Charakterystyka

Dodatek reologiczny CWBent dostarczany jest w postaci proszku o barwie żółtawo-białej

Opakowanie Dodatek reologiczny CWBent pakowany jest:

- worki papierowe 25 kg
- big bagi o masie od 500 do 1000 kg.

Zaleca się przechowywanie w suchym miejscu.