



Argipol® ECO

Argipol® ECO jest płynną mieszaniną anionowych polimerów syntetycznych o wielofunkcyjnym działaniu. Dodatek Argipol ECO do płuczki wiertniczej sporządzonej na bazie bentonitu powoduje poprawę własności smarnych oraz zapobiega pęcznieniu iłów w otworze wiertniczym. Argipol ECO znajduje zastosowanie do wierceń HDD jako:

- środek smarny do płuczek bentonitowych,
- środek zapobiegający pęcznieniu glin podczas wiercenia,
- środek smarny do wykonywania przecisków i smarowania wciąganych rur. **Argipol® ECO** posiada silne właściwości adhezyjne na powierzchniach stalowych i polietylenowych przyczyniając się do znacznego zmniejszenia oporów tarcia wciąganych rur, jednocześnie redukując uszkodzenia gruntu. Otrzymaną suspensję należy nakładać pędzlem na powierzchnię rury.

Właściwości

Argipol® ECO jest łatwo rozpuszczalny w wodzie słodkiej. Produkt nie traci swoich właściwości w niskich temperaturach. Czas naturalnego rozkładu 2-3 tygodni.

W normalnych warunkach Argipol może być przechowywany do 18 miesięcy.

Dozowanie

- do płuczki wiertniczej 1,0-3,0 l/m³ płuczki,
- jako środek smarny 25-40 l/m³ wody, co odpowiada zużyciu 1 litra Argipolu na 8 m² powierzchni.

Uwaga! Przed użyciem zamieszać produkt

Opakowanie

Argipol® ECO pakowany jest w 25 kg beczki plastikowe.