

Skrobia HT Premium



Skrobia HT Premium jest bardzo wysoko zmodyfikowaną skrobią ziemniaczaną przeznaczoną do obniżenia filtracji płuczki wiertniczej stabilną w wysokich temperaturach do 150°C. Produkt jest również bardzo odporny na fermentację dzięki usieciowaniu. Skrobia HT Premium jest ekonomiczną alternatywą do CMC i PAC. Skrobia HT Premium została opracowana do stosowania do kontroli filtracji wszędzie tam, gdzie stosowanie środków bakteriobójczych jest zabronione a jednocześnie wymagana jest odporność na fermentację i stabilność w wysokiej temperaturze.

Właściwości

Wygląd	biały do szarego proszek
Ciężar nasypowy	1010 kg/m ³
pH (czystego produktu)	5,0-8,0
Rozpuszczalność w wodzie	całkowita
Zawartość wilgoci	10% max
Lepkość przy 600 rpm po podgrzewaniu w 150°C	4% roztwór NaCl : 40 cPs nasycony roztwór NaCl : 40 cPs
Filtracja po podgrzewaniu w 150°C	4% roztwór NaCl : Max. 10 ml nasycony roztwór NaCl : Max. 10 ml

Dozowanie

Najczęściej ilość dodawanego produktu wynosi od 10 do 30 kg na 1 m³ płuczki wiertniczej.

Opakowanie

Worki 25 kg.